

Datenblatt

Fujitsu USB 3.0 Port-Replikator PR08 Zubehör

Schließen Sie alles über einen einzigen Anschluss an

Der FUJITSU USB 3.0 Port-Replikator PR08 ist die perfekte Lösung für Hot-Desk-Umgebungen. Er verbindet Ihr Notebook mit nur einem USB-3.0-Stecker mit all Ihren Peripheriegeräten. Dieses Gerät bietet zusätzliche DisplayPort- und DVI-Leistung, sodass Ihr System bis zu vier separate Displays an Ihrem Arbeitsplatz betreiben kann, d. h. das des Notebooks, ein externes über die Grafikkarte des Notebooks und zwei zusätzliche Grafikdisplays über Ihren PR08. Das macht den PR08 zum optimalen Gerät für Shared-Desktop-Lösungen. Darüber hinaus erweitert ein systemunabhängiger zweiter Netzwerkanschluss Ihre Computing-Möglichkeiten. Darüber hinaus kann es als Audio- und USB-Hub genutzt werden, um für ein noch komfortableres Desktop-Erlebnis zu sorgen.



Merkmale

- Für DisplayLink zertifiziert
- Extrem hohe Auflösung von bis zu 2560 x 1600 Pixel über DisplayPort und DVI-I
- Mit dem DisplayLink Dual Head Grafikkchip (DL3900) können vier Displays (einschließlich Notebook-Display) bei einer Pufferung durch den 64-MBit-Flash-Speicher konfiguriert werden.
- Audioanschlüsse für die Verbindung von 2.1-Stereolautsprechern oder einem Headset für VOIP
- LAN-Unterstützung mit Gigabit-Ethernet-Verbindung
- USB-Hub mit 4 Ports
- HDCP-2.0-Verschlüsselung über USB 2.0 und USB 3.0
- MAC-Spoofing erlaubt die Verknüpfung sichtbarer MAC-Adressen mit dem System und der Hardware
- Erlaubt eine zweite kabelgebundene Netzwerkverbindung, neben dem Notebook-LAN
- Windows 8 Unterstützung mit aktuellsten Treibern
- Wake-On-LAN

Benutzerfreundlichkeit

- Über einen USB-Anschluss sind Ihre Eingabegeräte, LAN und alle Peripheriegeräte sofort nutzbar, unabhängig vom System, Anbieter und von der Hardware
- Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Peripheriegeräte angeschlossen lassen
- Das Mini-Tower-Design reduziert den Platzbedarf.
- Schnelles und einfaches Anschließen über Front-USB-3.0-Ports
- Einfaches Anschließen, z.B. Ihres Lync Headsets

Zuverlässigkeit

- Hohe Qualität, Stabilität und alles, was Sie benötigen, aus einer Hand
- Permanente Treiberaktualisierungen

Treiberupdate

- <http://support.ts.fujitsu.com/download/>



USB 3.0 Port-Replikator PR08

Technische Spezifikationen

Erforderliche Schnittstelle	USB 3.0 (oder USB 2.0)
Übertragungsrate	10/100/1000 Mbit/s (über LAN-Port)
LED	Betrieb (blau) USB-Aktivität (grün)
Netzwerkprotokolle	1000BaseT IEEE 802.3ab – Gigabit Ethernet 100BaseTX IEEE 802.3u - Fast Ethernet 10BaseT IEEE 802.3 RGMII konform zu IEEE 802.3 GMII/MII konform zu IEEE 802.3 Unterstützt IEEE 802.3az Draft 3.2 (energieeffizientes Ethernet) Integriertes Wake-on LAN (WOL) für S1-S3 Crossover-Erkennung & Autokorrektur Automatische Polaritätskorrektur Unterstützt den Halb-/Vollduplexbetrieb Unterstützt 120 m CAT.5-Kabel für 1000Base-T Green Ethernet (nur 1000/100 Mbps-Modus) Flexible MAC-Adressen (MAC-Spoofing) ab Firmware 6.3
DisplayLink	Zertifiziert
Farbe	Fujitsu Schwarz/Marmorgrau

Auflösung (Farbtiefe: 16 Bit/32 Bit)

640 x 480 pixel; VGA; 60, 67, 72, 75, 85 Hz
 720 x 400 pixel; 70, 85, 88 Hz; not supported by Windows Display Properties XP/Vista
 720 x 480 pixel; 50, 60 Hz
 768 x 576 pixel; 50, 60 Hz
 800 x 600 pixel; SVGA; 56, 60, 72, 75, 85 Hz
 832 x 624 pixel; 75 Hz
 800 x 480 pixel; 60 Hz
 848 x 480 pixel; 60 Hz
 1,024 x 600 pixel; 60 Hz
 1,024 x 768 pixel; XGA; 60, 70, 75, 85 Hz
 1,152 x 864 pixel; 75 Hz
 1,152 x 870 pixel; 75 Hz
 1,280 x 720 pixel; 720p; 50, 60 Hz
 1,280 x 768 pixel; WXGA+; 60, 75, 85 Hz
 1,280 x 800 pixel; WXGA; 60 Hz
 1,280 x 960 pixel; 60, 85 Hz
 1,280 x 1,024 pixel; SXGA; 60, 75 Hz
 1,360 x 768 pixel; 60 Hz
 1,366 x 768 pixel; WXGA+; 50, 60 Hz
 1,368 x 768 pixel; 60 Hz
 1,400 x 1,050 pixel; SXGA+; 60, 75, 85 Hz
 1,440 x 900 pixel; 60 Hz
 1,600 x 900 pixel; 60 Hz
 1,600 x 1,200 pixel; UXGA; 60 Hz
 1,680 x 1,050 pixel; WSXGA+; 60 Hz
 1,920 x 1,080 pixel; 1080p; 50, 60 Hz
 1,920 x 1,200 pixel; WUXGA; 60 Hz
 2,048 x 1,080 pixel; 2K; 60 Hz
 2,048 x 1,152 pixel; 60 Hz
 2,048 x 1,280 pixel; 60 Hz; only on DP, single-head mode
 2,048 x 1,536 pixel; 60 Hz; only on DP, single-head mode
 2,560 x 1,440 pixel; 60 Hz; only on DP, single-head mode
 2,560 x 1,600 pixel; WQXGA; 60 Hz; only on DP, single-head mode

Schnittstellen

Ethernet (RJ-45)	1
Netzschalter	0
Stromversorgung	Netzteil
Audio: Line-Eingang/Mikrofon	3,5 mm vorne
Audio: Line-Ausgang/Kopfhörer	3,5 mm vorne
USB-Upstream	1
USB 2.0 gesamt	2 hinten
USB 3.0 gesamt	2 vorne
DisplayPort	1,2
DVI	1 (DVI-I Single Link)
VGA	mittels DVI-auf-VGA-Adapter (enthalten)
Kensington-Schloss-Unterstützung	Industrieüblicher Kensington®-Sicherheitssteckplatz
LAN / Ethernet (RJ-45)	1

Hinweise Mit DisplayPort++ Multimode können DisplayPort, DVI, VGA, und selbst HDMI über einen zusätzlichen DisplayPort mit dem HDMI Adapterkabel (Bestellnummer: S26391-F6055-L210) angeschlossen werden.

Systemanforderungen

Erforderliche Schnittstelle	USB 3.0 (oder USB 2.0)
Systemanforderungen	Single-Core-Prozessor mit 1,6 MHz oder höher 1 GB RAM 30 MB freier Festplattenspeicher

Systemanforderungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Professional 64-bit Windows 7 Professional 32-bit Windows Vista® Windows® XP 32 Bit
------------------------------	--

Besondere Merkmale

USB-Upstream	1
Übertragungsrate	10/100/1000 Mbit/s (über LAN-Port)

Elektrische Anschlusswerte

Stromverbrauch	Startmodus: 2 W Volllastmodus: 15 W
Netzteil Eingang	AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Netzteil Ausgang	DC 5 V / 4 A

Eingehaltene Standards

Europa	CE-Zertifizierung gemäß EU-Richtlinie 2004/108/EWG
Schweiz	UMW.
USA/Kanada	cULus FCC Klasse B ICES-003 Klasse B
Japan	VCCI PSE (Netzteil)
Südkorea	ek-mark (Netzteil) KC-Mark K-MEPS (Netzteil)
Singapur	CoC
China	CCC (Netzteil)
Australien / Neuseeland	C-Tick MEPS (Netzteil) RCM (Netzteil)
Taiwan	BSMI
Mexiko	NOM
Compliance, Link	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Abmessungen/Gewicht/Umgebungsgrößen

Maße (B x T x H)	40 x 78 x 190 mm
Gewicht	0,350 kg
Umgebungstemperatur bei Betrieb	10 - 40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-10 - 80 °C

Lieferumfang

USB 3.0 Port-Replikator PR08
Netzteil
Austauschbare Netzstecker für EU, US, UK, CN, AUS/NZ
DVI-I-VGA-Adapter
USB-3.0-A-Typ-zu-B-Typ-Kabel (100 cm)
Kurzanleitung
Treiber-CD mit Handbuch

Bestellinformationen

S26391-F6007-L400 EAN: 4051554306229

Weiterführende Informationen

Fujitsu OPTIMIZATION Services

In addition to FUJITSU USB 3.0 Port-Replikator PR08, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

http://de.fujitsu.com/it_trends/dynamic_infrastructures/products/index.html

Software

http://solutions.ts.fujitsu.com/software-catalog/start_de.php

Weiterführende Informationen

Learn more about FUJITSU USB 3.0 Port-Replikator PR08, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/accessories

Fujitsu Green Policy Innovation

FUJITSU Green Policy Innovation ist unser weltweites Projekt um negative Umwelteinflüsse zu reduzieren. Mithilfe unseres globalen Know-hows möchten wir über die IT zur Schaffung einer nachhaltigen Umwelt für zukünftige Generationen beitragen. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyright

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Haftungsausschluss

Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Lieferung unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit. Haftung oder Garantie für Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der angegebenen Daten und Abbildungen ausgeschlossen. Wiedergegebene Bezeichnungen können Marken und/oder Urheberrechte sein, deren Benutzung durch Dritte für eigene Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.

Kontakt

Fujitsu Technology Solutions GmbH GmbH
Adresse: Mies-van-der-Rohe-Str. 8, 80807 München, Germany
Telefon: 01805 372 100*
Fax: 01805 372 200
Email: cic@ts.fujitsu.com
Website: <http://de.fujitsu.com>
2015-09-21 DE-DE

* 0,14 €/min für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte an geistigem Eigentum. Änderung von technischen Daten vorbehalten. Lieferung nach Verfügbarkeit. Es kann keine Garantie für die Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit der Daten und Abbildungen übernommen werden.

Bei Namen kann es sich um Marken und/oder urheberrechtlich geschützte Bezeichnungen des jeweiligen Herstellers handeln, deren Verwendung durch Dritte für deren eigene Zwecke die Rechte des jeweiligen Inhabers verletzen kann.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions