

Monolaserdrucker FD4911-L19

Atos Information Technology GmbH

Atos



- bis zu 38 Seiten (DIN A4) pro Minute
- Hohes Druckvolumen bis zu 80.000 Seiten pro Monat
- Druck der ersten Seite nach nur ca. 5,5 Sekunden
- bis zu 900 Blatt Papierkapazität
- kleines kompaktes Design
- 600 x 600 dpi Auflösung
- PLC5e, PLC 6, UFR II (Ultra Fast Rendering)
- verbesserte Toner-Cartridges sorgen für eine gleichbleibend hohe Qualität

Laserdrucker FD4911-L19

Produktivität und Performance

Schnell - Der schnelle Controller sorgt für den Druck der ersten Seite in weniger als 5,5 Sekunden. Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 38 Seiten (DIN A4) pro Minute, einem standardmäßigen Netzwerkanschluss und einem Druckvolumen von bis zu 80.000 Seiten ist dieser Drucker geradezu prädestiniert für die anfallenden Aufgaben im Reisebüroumfeld.

Leistungsstark - Zur Bewältigung des Druckvolumens kann der FD4911-L19 mit einer Vielzahl von Papier-Handling Funktionen konfiguriert werden. In der Basisversion verfügt der Drucker über eine Papierkassette für 250 Blatt und eine 100 Blatt Multifunktionszuführung. Er kann auf insgesamt 900 Blatt Papiervorrat aus drei verschiedenen Zuführungen aufgerüstet werden.

Kompatibilität - Der FD4911-L19 erfüllt die von Amadeus Germany geforderten Systemeigenschaften für den Betrieb als Belegdrucker mit der Amadeus Pro Printer Applikation sowie auch mit der neuen webbasierten Version Amadeus Selling Platform Connect und ist für die RCT-Laser Belege der Deutschen Bahn AG geeignet.

Technische Daten

Eigenschaften & Spezifikation Monolaserdrucker FD4911-L19

<i>Druckgeschwindigkeit</i>	38 Seiten/Minute (Schwarzweiß, A4)	<i>Ruhemodus:</i>	ca. 0,9 W
<i>Druckmethode</i>	Schwarzweiß-Laserdruck	<i>Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):</i>	ca. 1 kWh/Woche (230V)
<i>Druckqualität</i>	bis zu 1.200 x 1.200 dpi	<i>Geräusentwicklung</i>	Schallleistung ¹ : Betrieb: ca. 68 dB Standby: praktisch nicht wahrnehmbar
<i>Druckauflösung</i>	600 x 600 dpi	<i>Schalldruck¹:</i>	Betrieb: max. 54 dB Standby: nicht wahrnehmbar
<i>Aufwärmzeit</i>	ca. 14 Sekunden nach Einschalten	<i>Abmessungen (B x T x H)</i>	ca. 401 x 373 x 250 mm
<i>Druck der ersten Seite</i>	max. 5,5 Sekunden	<i>Gewicht</i>	ca. 9,5 kg
<i>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</i>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat	<i>Betriebsumgebung</i>	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
<i>Monatliches Druckvolumen (kurzfristige Spitzenauslastung)</i>	80.000 Seiten	<i>Bedienfeld</i>	5-zeiliges LC-Display 3 LED-Anzeigen Tastatur mit 10 Zifferntasten
<i>Druckfreier Rand</i>	5 mm oben, unten, links und rechts	<i>Prozessorgeschwindigkeit</i>	2 x 800 MHz
<i>Papierzufuhr (Standard)</i>	Kassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt	<i>Speicher</i>	1 GB,
<i>Papierzufuhr (Optional)</i>	Kassette: bis zu 550 Blatt	<i>Druckersprachen</i>	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript
<i>Papierausgabe</i>	bis 150 Blatt	<i>Schriftarten</i>	45 PCL Schriften, 136 PS Schriften
<i>Druckmedientypen</i>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Umschläge, Postkarten	<i>Schnittstellen und Anschlüsse</i>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<i>Druckmedienformate</i>	Kassette (Standard und optional): DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K. Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm Mehrzweckfach: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.	<i>Unterstützte Betriebssysteme</i>	Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.8.5 und höher Linux ³
<i>Grammaturen</i>	Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckezug: 60 bis 163 g/m ²	<i>All-in-One-Cartridges</i>	Standard: Cartridge 057 (3.100 Seiten ⁴) ⁵ Hohe Reichweite: Cartridge 057H (10.000 Seiten ⁴) ⁵
<i>Beidseitiges Drucken</i>	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²	<i>Option</i>	AH1 (Papierkassette für bis zu 550 Blatt)
<i>Stromversorgung</i>	220–240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz) Max.: ca. 1.330 W Standby: ca. 9 W	<i>Anmerkungen:</i>	
<i>Stromverbrauch</i>		<i>Geräusentwicklung</i>	¹ Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296
		<i>Unterstützte Betriebssysteme</i>	² Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt
		<i>All-in-One-Cartridges</i>	³ Nur online erhältlich, ab Dezember 2019
			⁴ Basierend auf ISO/IEC 19752,
			⁵ Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1.500 Seiten)