

Farblaserdrucker FD4911-C19

Atos Information Technology GmbH

Atos



- Farb- und Schwarzweiß-Laserdruck mit bis zu 27 Seiten pro Minute
- Druckqualität von bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- Standardspeicher von 1 GB
- Intuitives 5-Zeilen-LCD Bedienfeldanzeige kleines kompaktes Design
- 600 x 600 dpi Druckauflösung
- PLC5e, PLC 6, UFR II (Ultra Fast Rendering)
- Konstante Qualität und Zuverlässigkeit durch Canon All-in-One Cartridge

Farblaserdrucker FD4911-C19

Ideal für den Reisebüroarbeitsplatz

Dieser Farblaserdrucker in elegantem Design mit integrierter Netzwerkkarte und WLAN Funktion ist die Empfehlung für Produktivität und Leistung. Ein kompakter und energieeffizienter Farbdrucker mit automatischer Duplexfunktion, der auf die Bedürfnisse von kleinen, modernen Reisebüros ausgelegt ist. Eine blitzschnelle Ausgabe von bis zu 27 Seiten DIN A4 pro Minute realisiert und dank dem fortschrittlichen Druckwerk keine Kompromisse bei der Qualität – erstklassige Ergebnisse bei jedem Druck.

Technische Daten

Eigenschaften & Spezifikation Farblaserdrucker FD4911-C19

<i>Druckgeschwindigkeit</i>	27 Seiten/Minute (S/W / Color, A4)	<i>Stromversorgung</i>	220–240 V (±10 %), 50–60 Hz (±2 Hz)
<i>Druckmethode</i>	Farblaserdruck	<i>Stromverbrauch</i>	Max.: ca. 1.380 W Betrieb: ca. 470 W Standby: ca. 17 W Ruhemodus: ca. 0,6 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 1,6 kWh/Woche (230V)
<i>Druckqualität</i>	bis zu 1.200 x 1.200 dpi	<i>Geräuschentwicklung</i>	Schallleistung ¹ : Betrieb: Simplex 63 dB / Duplex 64 dB Standby: 42 dB Schalldruck ¹ : Betrieb: Simplex 48 dB / Duplex 48 dB Standby: 28 dB
<i>Druckauflösung</i>	600 x 600 dpi	<i>Abmessungen (B x T x H)</i>	ca. 437 x 469 x 313 mm
<i>Aufwärmzeit</i>	ca. 13 Sekunden nach Einschalten	<i>Gewicht</i>	ca. 20,7 kg
<i>Druck der ersten Seite</i>	Farbe max. 8,6 Sekunden S/W max. 7,7 Sekunden	<i>Betriebsumgebung</i>	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
<i>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</i>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat	<i>Bedienfeld</i>	5-zeiliges LC-Display 3 LED-Anzeigen Tastatur mit 10 Zifferntasten
<i>Monatliches Druckvolumen (kurzfristige Spitzenauslastung)</i>	50.000 Seiten ¹	<i>Speicher</i>	1 GB,
<i>Druckfreier Rand</i>	5 mm oben, unten, links und rechts	<i>Druckersprachen</i>	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript
<i>Papierzufuhr (Standard)</i>	Kassette: bis zu 250 Blatt Mehrzweckzug: bis zu 50 Blatt	<i>Schriftarten</i>	45 PCL Schriften, 136 PS Schriften
<i>Papierzufuhr (Optional)</i>	Kassette: bis zu 550 Blatt	<i>Schnittstellen und Anschlüsse</i>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
<i>Papierausgabe</i>	bis 150 Blatt	<i>Unterstützte Betriebssysteme</i>	Windows® 10 / 8.1 / 7, Server® 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.9.5 und höher / Mac OS X Version 10.14 und höher Linux ³ / Citrix
<i>Druckmedientypen</i>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Hochglanzpapier, Etiketten, Postkarten, Umschläge	<i>All-in-One-Cartridges</i>	Cartridge 055 Black (2.300 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 055 Cyan (2.100 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 055 Magenta (2.100 Seiten ⁴) ⁵ Cartridge 055 Yellow (2.100 Seiten ⁴) ⁵
<i>Druckmedienformate</i>	Kassette (Standard und optional): DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkarten, Umschläge (COM10, DL, C5), benutzerdefinierte Formate: mind. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Mehrzweckzug: DIN A4, DIN A5, DIN A5 quer, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, DL, C5, Monarch), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm	<i>Option</i>	AF1 (Papierkassette für bis zu 550 Blatt)
<i>Grammaturen</i>	Kassette (Standard und optional): 60 bis 163 g/m ² (bis zu 200 g/m ² mit glänzendem Papier) Mehrzweckzug: 60 bis 176 g/m ² (bis zu 200 g/m ² mit glänzendem Papier)	<i>Anmerkungen:</i>	
<i>Beidseitiges Drucken</i>	Automatisch Kassette (Standard und optional): DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolsap Benutzerdefinierte Formate: min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm, 60 bis 200 g/m ²	<i>Geräuschentwicklung</i>	¹ Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
		<i>Unterstützte Betriebssysteme</i>	² Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt
		<i>All-in-One-Cartridges</i>	³ Nur online erhältlich, ab Dezember 2018.
			⁴ Basierend auf ISO/IEC 19752,
			⁵ Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1.200 Seiten, C/(M/Y): 1.200 Seiten)